

**GAMINIO APRAŠYMAS**

PRODUCT N ° : 1.467

**FIBRA DE ARMAR 100**  
Armavimo tinkliukas**APRAŠYMAS**

Patvarus, stiklo pluošto tinkliukas. Dėl savo ypatingos struktūros, rekomenduojamas armuoti įvairias elastingas dangas (IMPERMEABILIZANTE E-88, TECMADRY ELAST). Papildomas sutvirtinimas ypatingai reikalingas ties zonomis, kurios yra įtrūkusios, ir ant deformacinių siūlių.

**PANAUDOJIMO SRITYS**

FIBRA DE ARMAR 100 rekomenduojama naudoti, kai reikia hidroizoliaciją sutvirtinti tam tikruose taškuose arba visu plotu, jeigu hidroizoliuojama terasa ar eksploatuojamas stogas naudojant elastingas dangas IMPERMEABILIZANTE E-88 arba TECMADRY ELAST.

**GAMINIO NAUDOJIMAS**

FIBRA DE ARMAR 100 klojamas pirmame hidroizoliacinės medžiagos sluoksnyje. Tinkliuką reikia prispausti su voleliu, kad jis tinkamai prisitvirtintų. Kai pirmasis hidroizoliacijos sluoksnis išdžiūna, tuomet galite tepti likusius sluoksnius.

Tinkliuko siūlės turi būti užleidžiamos vandens tekėjimo kryptimi ir persidengti apie 15 cm. Kampuose su siena tinkliukas turi būti pakeliamas apie 25 cm ant sienos. Tas pats taikoma ir elastingoms hidroizoliacinėms medžiagoms.

**TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

1 m pločio rulonuose.