

SILICA SAND

Kvarcinis smėlis paviršių šiurkštinimui

APRAŠYMAS

SILICA SAND – kvarcinis, smulkus sijotas smėlis naudojamas įvairių hidroizoliacinių medžiagų paviršiaus pašiurkštinimui, slidumo sumažinimui. Neslidus paviršius yra lengviau eksploatuojamas, saugesnis.

PANAUDOJIMAS

SILICA SAND smėlis naudojamas:

- DESMOPOL poliuretaninės hidroizoliacijos paviršiaus pašiurkštinimui
- Paviršių pašiurkštinimui naudojant su įvairiomis dangomis
- Eksploatuojamų paviršių pašiurkštinimui dėl saugumo.
- Paviršių pašiurkštinimui dėl geresnio sukibimo prieš klijuojant apdailą (plyteles ar kt.).

PRIVALUMAI

- Saugumas.
- Papildomas hidroizoliacijos ar kt. dangos sutvirtinimas dėl naudojamų papildomų sluoksnių.
- Paprastas įrengimas.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Priklausomai nuo dangos, kuri yra šiurkštinama. Prieš dengiant papildomus sluoksnius su kuriais maišomas, arba ant kurių barstomas smėlis paviršiai turi būti švarūs ir sausi, be jokių prastai prikibusių medžiagų, riebalų ar kitų medžiagų kurios gali suprastinti dangų sukibimą – bendraja prasme – vadovaukitės įrengiamos dangos paviršiaus paruošimo rekomendacijomis.

NAUDOJIMAS

Kai naudojama DESMOPOL poliuretaninės hidroizoliacijos šiurkštinimui galimi keli įrengimo būdai:

1. Eksploatuojamiems paviršiams, smėlis maišomas su pirmuoju apsauginės dangos TECNOTOP 2C sluoksniu, vėliau, jam išdžiūvus, uždengiamas TECNOTOP 2C sluoksniu be priemaišų.
2. Neeksploatuojamiems paviršiams, ant kurių bus įrengiama apdaila (klijuojamos plytelės ar kt.) kvarcinis smėlis sumaišomas su TECNOTOP 2C apsauginiu laku – dengiama vienu sluoksniu. Alternatyvus įrengimo būdas – smėlio barstymas ant ką tik įrengtos dangos, kai ji dar yra nepilnai išdžiūvus.
3. Neeksploatuojamiems paviršiams, ant kurių bus įrengiama apdaila (klijuojamos plytelės ar kt.) kvarcinis smėlis sumaišomas su gruntu PU-1050 arba EPw-1070 – dengiama vienu sluoksniu. Alternatyvus įrengimo būdas – smėlio barstymas ant ką tik įrengtos dangos, kai ji dar yra nepilnai išdžiūvus.

PAKUOTĖS IR SANDĖLIAVIMAS

Popieriniai maišai po 25 kg. arba plastikiniai maišeliai po 1 kg. Laikyti sausoje patalpoje.