Corabit® VG-Primer

(sintetinis gruntas)

Corabit VG yra tirpiklių savo sudėtyje turintis sintetinis gruntas, pagamintas termoplastinės gumos, paveiktos tam tikro tipo rišikliais, pagrindu. Padengimas Corabit VG galimas ir purškiant ir tepant teptuku.

Corabit VG gruntas kaip sukabinančioji medžiaga dažniausiai tarnauja betono sujungimuose ar išpjautose asfalto siūlėse, kur naudojama kaip sukibimą tarp asfalto ir siūlių sandarinimo mastikos Corabit BN pagerinantis priedas.

Corabit VG dengiami švarūs ir sausi paviršiai, todėl, prieš pat padengimą, jie turi būti nuvalomi šepetėliu, o mažesni siūlių ar jungčių tarpeliai gali būti valomi suspaustu oru. Tokius tarpelius prieš padengimą rekomenduojama išdžiovinti ir pakaitinti suspausto karšto oro srove. Gruntas tepamas pakankamai storu sluoksniu, kad susidarytų plėvelė ir būtų užpildomi visi grioveliai. Kietėjimo laikas priklauso nuo oro sąlygų, bet nebūna didesnis nei 6 valandos. Reikia būti tikriems, kad visi tirpikliai išgaravo, nes tik tada bus pasiekiamas geriausias sukibimas su Corabit siūlių sandarinimo mastika.

Testuojama medžiaga: **Corabit VG gruntas**					
TL Fug-StB 01 4.4.3 lentelė		Bandymas pagal TP Fug-StB 01			TL Fug-StB 01 4.4.3 lentelė
Nr.	Testo rūšis	Bandymo standartas	Matavimas	Testo rezultatas	Reikalavimai
7	Išorinė tekstūra	1 lentelė. 7 Nr. SNV 671907		Permatomas Geltonai rudas Homogeniškas	Permatomas Šviesiaspalvis Homogeniškas
8	Kietųjų dalelių kiekis	1 lentelė. 8 Nr. DIN 530150	M. %	30	≧25
9	Džiuvimo laipsnis	1 lentelė. 5 Nr. SNV 671910		3	Prie 10°C per ≦ 0,5h minimalus džiuvimo laipsnis = 5.
10	Atsparumas šarmams	1 lentelė. 9 Nr. SNV 671910		Pastovus	Įrodymas
11	Skystumo laipsnis	1 lentelė. 6 Nr. DIN EN ISO 2431		55 S (3 mm srovė)	Bandymo vertė turi būti pripažinta

Informacija:

Papildomai prie detalizuoto produkto aprašymo, mes taip pat siūlome atsakingai paruoštas saugaus naudojimo rekomendacijas. Šiame lape pateikta informacija yra paremta mūsų žiniomis ir patirtimi. Mūsų gaminio naudojimo pastabos ir nurodymai buvo parengti, remiantis atliktų bandymų rezultatais ir patirtimi, žiniomis ir įsitikinimu. Geriausios deklaruojamos produkto savybės bus pasiektos tik įrengus produktą tinkamai. Mūsų produktų naudotojai yra įpareigoti laikytis visų galiojančių pramoninės nuosavybės teisių, įstatymų ir taisyklių. Produktai tiekiami laikantis mūsų standartinių terminų ir sąlygų.